



- LEGENDA:
- SVIETIDLO LED S DALI
 - KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ
 - SPÍNAČ OSVETLENIA
 - VEDENIE STÚPAJÚCE
 - ROZVÁDZAČ
 - KÁBEL 3 - ŽILOVÝ
TÚ: CYKY - J 3 x 1,5

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ROZVODNÁ SIEŤ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN-S
KABELAŽ BUDE VEDENÁ POD OMIETKOU A V PRIESTOROCH MEDZI ZNIŽENÝM STROPOM A PÔVODNÝM STROPOM.

WL_RS903_102	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS903_103	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA + CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	10 M
WL_RS903_104	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA + CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	10 M
WL_RS903_105	CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	42 M
WL_RS903_106	CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	42 M
WL_RS903_107	CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	36 M
WL_RS903_108	CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	36 M

STUPEŇ PROJEKTU: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Poz.		Nazov - rozmery		Objednávacie číslo		Výrobca		Jedn.		Mnoz.		Pozn.	
Vchádza do zostavy				L-811-26		Zákazník		ŽOS Vrítky a.s.					
Index zmeny						Formát		A3		Mierka		1:100	
Predmet zmeny												Celk. hmotnosť	
												kg	